

CASCO DE SEGURIDAD

H810R



Descripción

Cascos de seguridad H810R de Vanguard con suspensión de ajuste tipo trinquete ofrecen gran protección contra impactos a la parte superior de la cabeza. Esta gama de cascos ha sido diseñada para proporcionar una protección que cumpla y supere los estándares de protección ANSI/ISEA Z89.1. Los modelos H810R cuentan con orificios para colocar barbiquejos de dos puntos, lo que ayuda a mantener estable el casco en la cabeza del usuario; esto es de gran utilidad al realizar tareas en condiciones con fuerte viento, trabajos en altura, o similares donde se mantienen posturas en que el ajuste podría ir cediendo y provocar la caída del casco.

Características

- Cumplen con la norma americana ANSI/ISEA Z89.1, siendo un casco Tipo I: para reducir la fuerza de impacto resultante de un golpe en la parte superior de la cabeza. Y de Clase E (dieléctricos): cuyo propósito es reducir el riesgo ante la exposición a conductores eléctricos.
- Suspensión con fuertes correas textiles de 4 puntos de anclaje, con banda para el sudor.
- De talla única, ajustable con trinquete ("ratchet") para mayor comodidad.
- Cuenta con ranura para accesorios (protectores de oído, porta visores y similares).
- El diseño de carcasa acanalado facilita el drenaje del agua en condiciones de lluvia.

Tipo de suspensión

La suspensión con ajuste tipo trinquete ("perilla") ofrece un ajuste personalizado para la mayoría de los usuarios. El sistema de trinquete ofrece deslizamiento fácil, rápido y fluido, incluso cuando se manipula con guantes de seguridad.

Cuenta con nivel altura ajustable, en dos posiciones.

La banda para sudor cubre la suspensión a su paso por la frente del usuario, proporcionando mayor comodidad y ayudando a eliminar la humedad. (Código de la suspensión de reemplazo H810RS).



Tipo de barbiquejo

Los cascos de la serie H810R cuentan con orificios para colocación de barbiquejos de dos puntos.

Este modelo incluye un barbiquejo ajustable de dos puntos.



CASCO DE SEGURIDAD



H810R

Especificaciones

Tipo de ajuste	Trinquete/Perilla
Material de la Suspensión	Plástico/ Nailon
Material de la carcasa	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Ventilado	No
Talla	Única ajustable, 6 ½" - 8"
Anclajes	4 Puntos de suspensión
Dieléctrico	Sí
Norma	ANSI/ISEA Z89.1-2014
Tipo	I
Clase	E

Opciones disponibles

Colores	Referencias
Blanco	H810R/01
Amarillo	H810R/02
Naranja	H810R/03
Verde	H810R/04
Azul	H810R/07
Azul Marino	H810R/08
Gris	H810R/09
Negro	H810R/11
Chocolate	H810R/12
Rojo	H810R/15

Mantenimiento y Almacenaje

La carcasa y suspensión se deben inspeccionar antes de cada uso para detectar signos de abolladuras, grietas y daños debidos a impactos o desgaste, que podrían reducir la protección que debe ofrecer. Un casco con piezas dañadas, defectuosas o que ha sufrido un impacto severo, debe retirarse de servicio.

La suspensión y la carcasa se deben limpiar con un detergente suave y enjuagar con agua limpia.

La vida útil de este casco dependerá del uso, cuidado y almacenamiento.

Debe almacenarse y transportarse, en un ambiente fresco y sombreado, lejos de la luz solar directa.

*Consulte el manual de usuario antes de su uso