

MANTA AISLANTE

Se destina a la protección de los electricistas contra accidentes cuando ocurre contacto con las partes energizadas en la estructura durante el mantenimiento en redes.

Es versátil y permite cubrir los componentes con formatos típicamente irregulares, tales como: interruptores de desconexión, racks secundarios, aisladores de pines, cadena de anclaje, crucetas, etc.

Construido con caucho especial resistente al ozono y a los efectos corona.

Estas mantas son confeccionadas en el color naranja, tipo II (resistentes al ozono), en tres versiones: entero, ranurada y con 3 ranuras.

Los modelos enteros y ranurada tienen 28 agujeros en su perímetro y el modelo con 3 ranuras tienen 11 agujeros, posibilitando su fijación en los componentes energizados a través de botones especiales (LIR-BLR).

Otra opción para la fijación es el uso de broches de cubierta (véase página específica de este producto).

El modelo ranurado tiene una ranura con $26,7 \pm 1$ mm y el de 3 ranuras con 18 mm de anchura, permitiendo un acoplamiento con pliegues menores.



LR-4/II



LR-SP-4/II



LR-TP-4/II



MANTA AISLANTE

Referencia de Catálogo	Descripción	Dimensiones Aprox. (mm)	Tensão Nominal de Trabajo (kV)	Tensión de Prueba(kV)	Espesura Aprox. (mm)	Peso Aprox.	
						kg	lb
LR-4/II	Entero	900 ⁺¹⁰ ₋₅ x 900 ⁺¹⁰ ₋₅	36	40	4,00	3,90	8,60
LR-SP-4/II	Ranurada	900 ⁺¹⁰ ₋₅ x 900 ⁺¹⁰ ₋₅				3,80	8,38
LR-TP-4/II	3 ranuras	900 ⁺¹⁰ ₋₅ x 1100 ⁺¹³ ₋₆				4,86	10,71

BOTÓN PLÁSTICO*

Referencia de Catálogo	Descripción
LIR-BLR	Botón de plástico para fijación de manta de goma

Botones plásticos no son proporcionados con manta, por lo tanto, deberán ser especificados a parte



LIR-BLR