

Premium protection, comfort & performance

We hold all TERRA® boots to a rigorous and exacting standard. Technically advanced, designed for optimal performance, without sacrificing protection and comfort. That's the TERRA way.

Protección, comodidad y rendimiento de primera calidad

Mantenemos todas las botas TERRA® en un estándar riguroso y exigente. Técnicamente avanzado, diseñado para un rendimiento óptimo, sin sacrificar la protección y la comodidad. Esa es la forma TERRA.

BYRNE



106008

STYLE CODE KEY / CÓDIGO DE ESTILO

839B

DB

REF.
TERRA

COLOUR: BROWN
COLOR: CHOCOLATE

MEN'S SIZES / 3-11, 12, 13, 15

POINTURES POUR HOMMES / 3-11, 12, 13, 15

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

- Premium waterproof leather and waterproof membrane construction
- Raked and padded comfort collar
- Moisture-wicking and abrasion-resistant lining
- CLEANFEET® odour-control treatment
- DWR treated 100% Recycled PET quarter insert for added flexibility
- Direct-attached industrial grade PU midsole
- Slip, heat and acid-resistant TPU outsole
- Premium comfort PU FOOTBED® insole
- CSA Grade 1 composite toe, composite plate, ESR
- TERRA FIRMA-FLEX® 100% Metal Free

- Construcción de cuero impermeable de primera calidad y membrana impermeable
- Cuello acolchado y rastrillado.
- Forro resistente a la abrasión y que absorbe la humedad
- Tratamiento de control de olores CLEANFEET®
- Inserto de cuarto de PET 100 % reciclado tratado con DWR para mayor flexibilidad
- Entresuela de PU de grado industrial de fijación directa
- Suela exterior de TPU antideslizante, resistente al calor y al ácido
- Plantilla PU FOOTBED® de confort Premium
- CSA Grado 1 puntera compuesta, placa compuesta, ESR
- TERRA FIRMA-FLEX® 100% libre de metales

MINING/HEAVY DUTY CONSTRUCTION	UTILITIES	SECURITY	LANDSCAPING	AGRICULTURE	GENERAL PURPOSE	INDOOR TRADES	WAREHOUSING	METAL FREE	STATIC DISSIPATIVE
	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
MINERÍA/TRABAJO PESADO/CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	SEGURIDAD	PAISAJISMO	AGRICULTURA	PROPÓSITOS GENERALES	NEGOCIOS – INTERIORES	ALMACENAMIENTO	LIBRE DE METAL	ANTIESTÁTICO

OUTSOLE DESIGN / CARACTERÍSTICAS DE LA SUELA



- A. Direct Injected translucent TPU Outsole
 - B. Low profile lug tread design
 - C. Forefoot and heel sipping for maximum traction
 - D. Chamfered support arch
 - E. Contoured and moderate defined heel
 - F. Oil, acid and slip-resistant compound, non-marking
- A. Suela de TPU translúcido moldeado por inyección directa
 B. Relieve con salientes poco profundo
 C. Los surcos maximizan el agarre del talón y el antepié
 D. Soporte de arco biselado
 E. Talón contorneado, casi cuadrado
 F. Suela exterior compuesta resistente al aceite, al ácido y al deslizamiento que no deja marcas

SLIP RESISTING RESULTS / RESULTADOS RESISTENTES AL DESLIZAMIENTO

TERRA® Outsole Code TR0A4NRQ. The following average coefficients of friction (CoFs) were attained under specified test conditions according to the CSA Z195-14 standard. Código de suela TERRA® TR0A4NRQ. Los siguientes coeficientes de fricción promedio (Cf) se obtuvieron en condiciones de prueba definidas de acuerdo con CSA Z195-14.

Wet Quarry Tile Baldosas mojadas	Flat 0.54 Suela 0,54	Heel 0.46 Talón 0,46
Dry Quarry Tile Tejas secas	Flat 0.86 Suela 0,86	Heel 0.74 Talón 0,74
Wet Stainless Steel Acero inoxidable mojado	Flat 0.57 Suela 0,57	Heel 0.60 Talón 0,60

Tested at Satra Technology Services / Pruebas realizadas en Satra Technology Services

Note: Floor and air temperature, type of flooring, a contaminated floor surface are all variables that can affect the slip resistance of footwear. We recommend you seek the advice of your retailer, safety officer, and/or TERRA, a division of VF Outdoor Canada, Co. for appropriate footwear for your application.

Nota: La temperatura del aire y del piso, el tipo de piso y la presencia de contaminantes en el piso son variables que pueden afectar la resistencia al deslizamiento de la suela. Le recomendamos que busque el asesoramiento de su minorista, oficial de seguridad o TERRA, una división de VF Outdoor Canadá, Co., para asegurarse de seleccionar el modelo correcto de bota o calzado protector para su aplicación.

TECHNOLOGIES / TECNOLOGÍAS



ELECTRIC SHOCK RESISTANT / RESISTENTE A DESCARGAS ELÉCTRICAS

Meets CSA Z195-14 electric shock resistance. Sole provides resistance to electric shock, intended to withstand 18kV and leakage current not exceeding 1 mA. Cumple la norma CSA Z195-14 de resistencia al choque eléctrico. La suela proporciona resistencia al choque eléctrico, prevista para soportar 18kV y una corriente de fuga no superior a 1 mA.



COMPOSITE SAFETY TOE / PUNTERA DE SEGURIDAD DE MATERIAL COMPUESTO

Non-metallic toe cap meets CSA Z195-14 Grade 1 and ASTM F2413, I/75 and C/75 impact and compression safety standards. La puntera no metálica cumple las normas de seguridad contra impactos y compresión CSA Z195-14 Grado 1 y ASTM F2413, I/75 y C/75



PUNCTURE RESISTANT / RESISTENTE A LA PUNCIÓN

Meets ASTM F2413 and CSA Z195-14 puncture resistant standards with protective soles. Cumple las normas ASTM F2413 y CSA Z195-14 de resistencia a la perforación con suelas protectoras.



WATERPROOF MEMBRANE / MEMBRANA IMPERMEABLE

Full-booty construction and welded insulation offer complete around-the-foot waterproofing protection. La construcción del botín completo y el aislamiento soldado ofrecen una protección impermeable completa alrededor del pie.



SLIP RESISTANT / ANTIDESLIZANTE

Outsole has been tested in accordance to CSA Z195 Slip Resistant standard. La suela ha sido probada de acuerdo con la norma CSA Z195 antideslizante.

