

LÍNEA DE POSICIONAMIENTO DE 6 PIES, TIPO CORREA

VANGARD
SAFETY EQUIPMENT

FICHA TÉCNICA

FAP30698

Descripción

Este dispositivo de posicionamiento incorpora una cinta de alta resistencia y ha sido forjado con gancho con ojo giratorio.

Los dos extremos de la cinta tienen el gancho de seguridad de acero, utilizado para el posicionamiento.

Características técnicas

- Resistencia a la tracción de la cinta: 7000 lb
- 1 Gancho grande, apertura de la puerta: 2.5"
- Resistencia de la compuerta: 3600 lb
- Resistencia mínima a la rotura: 5000 lb
- Peso neto: 1.98 lb $\pm$ 0.02 lb
- 2 Ganchos chicos, apertura de la puerta: 0.79"
- Resistencia de la puerta: 3600 lb
- Resistencia mínima a la rotura: 5000 lb
- Peso neto: 0.83 lb $\pm$ 0.02 lb

Materiales

Cuerda: Poliéster.

Acero de aleación de alta resistencia.

Acabado: galvanizado con pasivado amarillo dorado/plata

Recomendaciones de uso

Se recomienda una inspección detallada por parte de una persona competente por lo menos una vez al año. Cargar los ganchos de forma incorrecta es peligroso y puede reducir su fuerza (verifique su hoja técnica antes de utilizarlos).

Compatibilidad de empleo

El equipo debe estar incorporado a un sistema de detención de caídas (véase norma ANSI Z359.14). Un arnés anticaída es el único dispositivo de conexión del cuerpo que se permite utilizar. Antes de usar esta línea de vida vertical, sus ganchos y cualquier otro componente del sistema, lea las recomendaciones de uso de cada componente.



Normas

Cumple con los requerimientos:

- Cumple las normas ANSI Z 359.12-2009 y CSA Z 259.12-1

Vida útil

La vida útil del producto es de 5 años, (teniendo en cuenta la recomendación de inspección cada 6 meses y anualmente por VANGARD SAFETY o una persona competente autorizada por el fabricante), siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso. Se requiere registrar dicha información en la etiqueta de inspección del equipo

Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

Antes de cada uso verifique que todas las partes estén libres de grietas, deformación o corrosión. Verifique también, que la compuerta de los ganchos se abra y que se cierre de forma automática y completa.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en equipos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.

Rev. 2. Ene, 2021