

ESLINGAS



Eslinga amortiguadora PRO™ con protector

Modelo: 1340125

tejido trenzado de brazo simple de 1.8m m (6 ft) con gancho de seguridad en un extremo, y gancho de resorte de acero en el otro extremo.



ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

- Eslinga sencilla de 1.8m m (6 ft)
- Diseño liviano y fácil de usar
- Paquete amortiguador de PVC con etiqueta protegida
- Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión
- El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas
- Gancho de seguridad de cierre automático fácil de usar en un extremo
- Gancho de resorte de cierre automático de acero en un extremo
- Indicador de impacto

Especificaciones

Capacidad	59 a 141kg kg (130 a 310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	PRO™ Pack
Tamaño	6 m (1.8m ft)
Equipado con i-Safe	No
Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de barra de refuerzo
Clase de absorbedor de energía	Caída libre de 1.8 m (6 ft)/MAAF de 4 kN (900 lb)
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de seguridad
Tipo de eslinga	Fijo
Número de piernas	Sencilla
Longitud de la eslinga	6 m (1.8m ft)
Hilos/puntos	Poliéster
Etiqueta	Vinilo
Eslingas en general	Cinta
Gancho de conexión del arnés	Acero cincado
Gancho de conexión del anclaje	Acero cincado
La eslinga a detalle	Tejido trenzado de poliéster de 2.5cm m (1 in)
Absorbedor de energía	Nailon
Cubierta del absorbedor de energía	PVC
Modelo	1340125
Peso físico	1.4kg kg (3.10 lb)
Estilos de productos	Norma
Tipos de productos	Eslinga amortiguadora
Normas	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, requisitos generales de fabricación de Capital Safety%20