

# 701A1

## Filtro



## FICHA TÉCNICA

### Descripción del Producto

Filtro aprobado para la protección contra vapores orgánicos A1, compatible con las líneas de respiradores Polygard S600, 7500 y FFS680.

### Aplicación

Protección A1 frente a vapores orgánicos (con un punto de ebullición superior a 65 °C). Para aplicaciones donde se utiliza pintura, barnices, tintas, adhesivos, conservantes, resinas, y similares.

### Características

Diseño que permite igual distribución del flujo de aire a través del carbón activado, alargando su vida útil.

- Construcción desplazada para una mejor distribución del peso, incrementando la comodidad y la visibilidad.

### Restricción de Uso

- Este filtro no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).

### Materiales

- Cápsula: termoplástica.
- Material filtrante: carbón activado.
- Color de etiqueta: marrón.

### Certificación

Certificación: EN 14387: 2004+A1: 2008, conforme a lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

**Eficiencia química 1000 ppm**

Ciclohexano (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>) >70 minutos