

## **CUBIERTAS DE CONDUCTOR Y CONECTORES**

### **SISTEMA CONVENCIONAL**

**Cubiertas de Conductor, Convencionales:** están hechas de SALCOR®, naranja, Tipo II. El caucho SALCOR se mantiene flexible aún en climas fríos y no lo daña ni el ozono ni los rayos UV. Todas las cubiertas cuentan con el Sistema de Cierre RIB-GRIP de Salisbury. Además, la versión recta, con o sin conector en un extremo, está disponible en tres medidas: 1" y 1,25" de diámetro interno para 20 kV, Clase 2 y 1,5" de diámetro interno para 30 kV, Clase 3. Las cubiertas en caucho SALCOR rectas también están disponibles en 2" o 2,5" de diámetro interno para Clase 3.

**Conectores para Cubierta Convencional:** están hechos de caucho SALCOR, naranja, Tipo II, y se utilizan sobre cubiertas de 1", 1,25", o 1,5" de diámetro interno. Para unir cubiertas convencionales de diámetro interno 2" y 2,5", utilice el Sistema de Conectores SU.



OR150-3



OR125-45C



ORC125

## CUBIERTAS DE CONDUCTOR Y CONECTORES

### SISTEMA CONVENCIONAL

Número de Catálogo	Clase	Dimensiones Ø Interno x Longitud pulgadas x pies ( mm )	Peso Unitario libras ( kgs )
<b>Cubiertas de Conductor SALCOR® Rectas</b>			
OR100-3	2	1 x 3 ( 25 x 915 )	3 ( 1,4 )
OR100-45	2	1 x 4,5 ( 25 x 1372 )	4 ( 1,8 )
OR100-6	2	1 x 6 ( 25 x 1820 )	5,5 ( 2,5 )
OR125-3	2	1,25 x 3 ( 31,5 x 915 )	4 ( 1,8 )
OR125-45	2	1,25 x 4,5 ( 31,5 x 1372 )	6 ( 2,7 )
OR125-6	2	1,25 x 6 ( 31,5 x 1820 )	7,5 ( 3,4 )
OR150-3	3	1,5 x 3 ( 40 x 915 )	5 ( 2,3 )
OR150-45	3	1,5 x 4,5 ( 40 x 1372 )	7 ( 3,2 )
OR150-6	3	1,5 x 6 ( 40 x 1820 )	9,5 ( 4,3 )
OR200-3	3	2 x 3 ( 50 x 915 )	5,5 ( 2,5 )
OR200-45	3	2 x 4,5 ( 50 x 1372 )	8 ( 3,6 )
OR200-6	3	2 x 6 ( 50 x 1820 )	11 ( 5,0 )
OR250-3	3	2,5 x 3 ( 63 x 915 )	7 ( 3,2 )
OR250-45	3	2,5 x 4,5 ( 63 x 1372 )	10,5 ( 4,8 )
OR250-6	3	2,5 x 6 ( 63 x 1820 )	14 ( 6,4 )
<b>Cubiertas de Conductor SALCOR con Extremo Conector</b>			
OR100-3C	2	1 x 3 ( 25 x 915 )	3,5 ( 1,6 )
OR100-45C	2	1 x 4,5 ( 25 x 1372 )	5 ( 2,3 )
OR100-6C	2	1 x 6 ( 25 x 1820 )	6,5 ( 2,9 )
OR125-3C	2	1,25 x 3 ( 31,5 x 915 )	4,5 ( 2,0 )
OR125-45C	2	1,25 x 4,5 ( 31,5 x 1372 )	6,5 ( 2,9 )
OR125-6C	2	1,25 x 6 ( 31,5 x 1820 )	9 ( 4,1 )
OR150-3C	3	1,5 x 3 ( 40 x 915 )	6 ( 2,7 )
OR150-45C	3	1,5 x 4,5 ( 40 x 1372 )	8 ( 3,6 )
OR150-6C	3	1,5 x 6 ( 40 x 1820 )	9 ( 4,1 )
<b>Conectores para Cubiertas de Conductor</b>			
ORC100	2	1 x 12 ( 25,4 x 305 )	2,5 ( 1,1 )
ORC125	2	1,25 x 12 ( 32 x 305 )	3,5 ( 1,6 )

Todas las Cubiertas de Conductor cumplen con las especificaciones ASTM D1050 vigentes.

