



CONECTOR DE ANCLAJE



Anclaje de palanca Saflok™

Modelo: 2100101
Anclaje de palanca para hormigón y acero para orificio de 19 mm (3/4 in) con anillo en D giratorio.



ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

- Se instala en un orificio de concreto prefabricado u orificio de acero de 19 mm (3/4 in)
- Puede utilizarse para aplicaciones verticales en la pared o aplicaciones elevadas en el techo
- Portátil y reutilizable
- Diseño liviano y compacto
- Construcción de acero y aluminio de gran resistencia
- Materiales resistentes a la corrosión
- Punto de conexión para el anillo en D giratorio
- Cable activador para seleccionar el modo de palanca
- Indicador de posición de la palanca

Especificaciones

Información del tipo de conexión	Palanca
Tipo de instalación	Reutilizable
Capacidad	141 kg (310 lb)
Marca	DBI-SALA®
Submarca	Saflok™
Equipado con i-Safe	No
Etiqueta	Vinilo
Modelo	2100101
Dimensiones físicas	28,45 cm x 7,62 cm x 1,78 cm (1 1,20 in x 3,00 in x 0,70 in)
Peso físico	0.4kg kg (0.80 lb)
Estilos de productos	Fijo
Tipos de productos	Anclajes para acero Anclajes para concreto
Normas	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, ANSI Z359.1