

Cuerda ajustable con agarra sogas para posicionamiento

VANGARD
SAFETY EQUIPMENT

FICHA TÉCNICA

FAP2118RG/6

Descripción

Cordón de posicionamiento con agarra sogas Vanguard permite ajustar la longitud según lo requiera. Este sistema de ajuste progresivo permite elegir con precisión la longitud requerida para posicionarse en el sitio de manera comfortable.

Se puede utilizar conectado a los anillos laterales del arnés o al anillo pectoral del arnés, cuando el anclaje está situado por encima del usuario; para dar mayor estabilidad y por tanto comodidad mientras se realizan las tareas.

La funda de poliéster facilita el deslizamiento de la cuerda a la vez que proteger la cuerda en los puntos de mayor roce, dando mayor durabilidad al equipo.

Incluye 2 mosquetones de acero, uno un extremo de la cuerda y otro en el agarra sogas. El extremo terminal está cosido y cuenta con una cubierta plástica para proteger la cuerda de la abrasión.

Características técnicas

Máxima carga de trabajo recomendada: 140 kg (310 lb).

Resistencia a la tracción, sogas: 5000 lb (22.2 kN).

Diámetro de la cuerda: 13 mm (1/2")

Longitud: 6 pies, ajustables

Mosquetones de acero, características:

- Capacidad de carga: 5000 lb / 22.2 kN.
- Fuerza de la compuerta: 3600 lb / 16 kN.
- Apertura: 15 mm

Materiales

- Cuerda: Kernmantle
- Mosquetones: acero con acabado cromado amarillo dorado.

Normas

Cumple con los requerimientos de:

- EN358-2018.

Recomendaciones de uso

Las correas de posicionamiento VANGARD están diseñadas para ser utilizadas por un solo usuario con un peso combinado (ropa, herramientas, etc.) de no más de 310 libras (140 kg). Asegúrese de que todos los componentes de su sistema tengan una capacidad adecuada para su aplicación.



Compatibilidad de empleo

El equipo debe estar incorporado a un sistema de detención de caídas (véase norma ANSI Z359.14). Un arnés anticaída es el único dispositivo de conexión del cuerpo que se permite utilizar. Antes de usar esta línea de vida de posicionamiento, sus ganchos y cualquier otro componente del sistema, lea las instrucciones de uso.

Vida útil

La vida útil del producto (uso) es de 5 años, (teniendo en cuenta la recomendación de inspección cada 6 meses anualmente por VANGARD o una persona competente autorizada por el fabricante), siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso. Se requiere registrar dicha información en la etiqueta de inspección del equipo.

Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

Antes de cada uso verifique que todas las partes estén libres de deshilachaduras, deformación o corrosión. El equipo no debe modificarse de ninguna manera. Limpie el equipo de toda suciedad, corrosivo y contaminante, use un jabón suave y agua. Enjuague, limpie y cuelgue a la sombra para secar. Guárdelo en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa. Evite áreas donde el calor, la humedad, la luz, el aceite o los productos químicos o sus vapores u otros elementos degradantes puedan estar presentes.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en equipos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.

Rev. 1. Dic, 2023.