

GVT01

FICHA TÉCNICA



TALLAS DISPONIBLES / CIRCUNFERENCIA RECOMENDADA

Talla	Referencia	Circunferencia mano (mm)
S	GVT01/07	178
M	GVT01/08	203
L	GVT01/09	229
XL	GVT01/10	254
XXL	GVT01/11	279

*Tallas 7 al 9 por pedido especial.

GUANTE ANTIVIBRACIÓN Y ANTIMPACTO

Este guante antivibración de Vangard está elaborado en resistente cuero sintético que a su vez es un material más suave y cómodo para el usuario. La almohadilla especial en palma y los insertos contra impacto ofrecen una excelente protección para todo tipo de tareas que requieran el uso de maquinaria o equipos.

CARACTERÍSTICAS

- Cuero sintético con alta resistencia a la abrasión (8000 ciclos); con refuerzo de PVC entre pulgar e índice que aporta durabilidad.
- Almohadilla antivibración especial, extendida hasta la punta de los dedos, para proveer protección contra impacto y vibración durante el manejo de herramientas y diferentes equipos.
- El dorso con tejido Spandex mejora la dexteridad, es cómodo y respirable. Con banda de neopreno suave que protege los nudillos.
- Cuenta con insertos TPR sobre el dorso y los dedos, para una protección adicional contra impacto.
- Puño ajustable con velcro y lengüeta de agarre, para una fácil colocación.

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Palma y dedos: cuero sintético.

Dorso: spandex y neopreno.

Puño: velcro.

NORMAS

Marcado CE - Equipo Categoría II: protección media

EN 388:2016+A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 10819:2013/A1:2019.

RESULTADOS EN 388:

Propiedad	Nivel alcanzado	Máximo posible
Resistencia a la abrasión (Nº de revoluciones)	4	(4)
Resistencia a los cortes (índice)	2	(5)
Resistencia a los desgarros (Newtons)	1	(4)
Resistencia a la punción (Newtons)	1	(4)
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	X	(F)

PRUEBAS QUE APLICAN PARA CADA NORMA

EN 388:2016+A1:2018 - Guantes de protección frente a riesgos mecánicos

Niveles del modelo GVT01: 4, 2, 1, 1.

Nivel de protección Rendimiento	1	2	3	4	5
Resistencia al desgaste (Nº de revoluciones)	100	500	2000	8000	
Resistencia a los cortes (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Resistencia a los desgarros (Newtons)	10	25	50	75	
Resistencia a la punción (Newtons)	20	60	100	150	

EN ISO 13997- Resistencia al corte (de 2 a 30.0 N, utiliza máquina TDM)

Nivel del modelo GVT01: X, no probado.

Nivel de protección Rendimiento	A	B	C	D	E	F
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	2	5	10	15	22	30

EN ISO 10819:2013/A1:2019 - Vibraciones mecánicas y choques

Nivel del modelo GVT01: aprobado.

Nivel de protección Rendimiento	P
T (M-spectrum) ≤ 0.9	T(M) < 0.752
T (H-spectrum) ≤ 0.6	T(M) < 0.561

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en guantes probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.

Rev. 2. Dic, 2023. Pág. 2 de 2

FICHA TÉCNICA

Marcado CE

Categoría del modelo GVT01: CAT. II

CATEGORÍA I  CAT I	Diseño sencillo: protege contra riesgos leves o menores. Estos guantes podrán fabricarse sin ser sometidos a pruebas.
CATEGORÍA II  CAT II	Diseño intermedio: protege de riesgos intermedios habituales en la industria (es decir, riesgos que no puedan causar lesiones graves o la muerte). Son probados por un laboratorio u organismo certificado.
CATEGORÍA III  CAT III	Diseño complejo: protege riesgos de lesiones irreversibles, con peligro mortal o que pueda causar lesiones muy graves. Son probados por un laboratorio u organismo certificado.