

FICHA TÉCNICA
Calzado de seguridad

CT100



MODELO:

GOLIATH
EVO



- EXTERIOR: Cuero hidrofugado, color negro.
INTERIOR: Malla transpirable, con lengüeta y cuello acolchado.
SUELA: De PU/PU, resistente al aceite y antideslizante.
PLACA: No metálica, de Kevlar.
PLANTILLA: Extraíble, en espuma de PU.
PUNTERA: Fibra compuesta no metálica.
TALLAS: Disponible en #36-46 EU, #4-14 USA.
NORMA: ASTM F 2413-24 I/C EH PR SR
PESO: 680 gr (unidad, talla 9 como referencia).

DESCRIPCIÓN

El nuevo modelo CT100 con diseño mejorado, cuenta ahora con puntera reforzada con TPR para aumentar la durabilidad en la zona de mayor desgaste. Exterior en cuero de primera calidad, con acabado hidrofugado, sellado que lo convierte en un calzado altamente resistente a la entrada de líquidos; cuenta con insertos de cinta reflectiva para aumentar la visibilidad del usuario en condiciones de poca luz. Su caña tiene una altura de 6" aprox. El forro interno transpirable previene malos olores y su plantilla removible y lavable, favorece la higiene del calzado. Su suela ofrece gran resistencia a hidrocarburos y la abrasión, además de actuar como aislante eléctrico.

SUELA (EH, SR)

Probada contra riesgo eléctrico (EH). Suela elaborada en poliuretano (PU/PU), resistente a los aceites y la abrasión. Inyectada para garantizar la resistencia en la unión del cuero con la suela. El diseño de huella con tacos crea canales que favorecen la tracción, el agarre a las superficies y el drenado de líquidos.



PLACA ANTIPERFORACIÓN (PR)

Placa de Kevlar, resistente y flexible, que protege al usuario de objetos punzantes o cortantes.



PLANTILLA INTERIOR

Plantilla fabricada en espuma de poliuretano (PU), material suave y flexible para mayor comodidad; cubierta en tejido respirable que favorece la absorción de la humedad.



PUNTERA DE SEGURIDAD (I/C)

Fabricada con fibras de vidrio entrelazadas y resinas compuestas de alta densidad, es resistente a impactos y compresión conforme a la norma ASTM F2413.



Icons and labels for safety features: Puntera de seguridad (I/C), Protección eléctrica (EH), Placa antiperforación (PR), Suela antideslizante (SR), Resistente a aceites

Table with 14 columns (Tallas, cm, 24, 24.5, 25, 26, 26.5, 27, 28, 28.5, 29, 30, 30.5, 31) and 3 rows (US, EU, values)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en productos probados en condiciones de laboratorio... Rev. 10. Oct, 2025.