

# **PMXSLIM®** ANSI • CE • AS •



PIEZA NASAL  
AJUSTABLE



PATILLAS CO-  
INJECTADAS

Corte ajustado para rasgos faciales más pequeños  
// Puente nasal suave y ajustable // El diseño de  
patillas coinyectadas incluye puntas de goma  
suave para un ajuste antideslizante

Patilla negra | 6 Variaciones

|          |     |                     |
|----------|-----|---------------------|
| SB7110S  | ••  | Claro               |
| SB7110ST | ••• | Claro <b>H2X</b> AF |
| SB7120S  | ••  | Gris                |
| SB7120ST | ••• | Gris <b>H2X</b> AF  |
| SB7138S  | ••  | Bronce Arenisca     |
| SB7180S  | ••  | I/O Espejado        |



| No. Parte | Marcado del lente | Marcado patilla | Especificaciones generales                              | Materiales                                         |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| SB7110S   | P Z87 + U6        | P Z87 +         | Peso: 25 gm                                             | Lente: policarbonato                               |
| SB7110ST  | P Z87 + U6        | P Z87 +         | PD: 68 mm                                               | Marco: policarbonato                               |
| SB7120S   | P Z87 + U6 L2.5   | P Z87 +         | Bridge: 14.5 mm Base                                    | Patillas: policarbonato & elastómero termoplástico |
| SB7120ST  | P Z87 + U6 L2.5   | P Z87 +         | del lente: curva 10                                     | Bisagra: policarbonato                             |
| SB7138S   | P Z87 + S         | P Z87 +         | Diagonal-lente: 137.7 mm                                | Tornillo: acero inox.                              |
| SB7180S   | P Z87 + U6 L1.7   | P Z87 +         | Vertical-lente: 45 mm                                   | Protectores laterales: policarbonato               |
|           |                   |                 | Espesor-lente: 2.3 mm                                   | Pieza nasal: cloruro de polivinilo                 |
|           |                   |                 | Longitud total (lente - punta): 170 mm                  |                                                    |
|           |                   |                 | Ancho total (bisagra-bisagra): 129 mm                   |                                                    |
|           |                   |                 | Punto más cercano entre las puntas de las sienes: 86 mm |                                                    |
|           |                   |                 | Punto más cercano entre lentes: 9 mm                    |                                                    |

## **Símbolos de marcado del lente**

P: Marca del fabricante

Z87: estándar ANSI para equipos de protección ocular y facial.

+: Alto impacto

S: Propósitos especiales

UV Transmitancia del filtro

U6: .01% máxima efectiva UV lejana

• .1% máxima cerca de UV

Filtros de luz visibles

L1.7: 55% máx. Luz visible L2.5: 29 % de luz visible máxima

## **Símbolos de marcado de la patilla**

P: Marca del fabricante

Z87: estándar ANSI para equipos de protección ocular y facial.

+: Alto impacto