

FILTRO

MULTIGAS - ABEK1

polyGARD
RESPIRADORES

703

Filtro



FICHA TÉCNICA

Descripción del Producto

Filtro aprobado para la protección contra vapores orgánicos, gases ácidos y metilamina, compatible con las líneas de respiradores Polygard S600 y FFS680.

Aplicación

Protección de las vías respiratorias contra cloro (Cl_2), Ácido Sulfhídrico (H_2S), Acido clorhídrico (HCl), cianuro de hidrógeno (HCN), Fluoruro de hidrógeno (HF), anhídrido sulfuroso (SO_2), gases ácidos, amoniaco (NH_3) y metilamina (CH_3NH_2), entre otros.

Características

Diseño que permite igual distribución del flujo de aire a través del carbón activado, alargando su vida útil.

- Construcción desplazada para una mejor distribución del peso, incrementando la comodidad y la visibilidad.

Restricción de Uso

- Este filtro no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).

Materiales

- Cápsula: termoplástica.
- Material filtrante: carbón activado.
- Color de etiqueta: marrón, gris, amarillo y verde.

Certificación

Certificación: EN140:1998, conforme a lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

Ejemplos eficiencia química 1000 ppm

Ciclohexano (C_6H_{12})	>70 minutos
Cloro (Cl_2)	>20 minutos
Ácido Sulfhídrico (H_2S)	>40 minutos
Ácido Cianhídrico (HCN)	>25 minutos
Dióxido de azufre (SO_2)	>20 minutos
Amoníaco (NH_3)	>50 minutos