

Botas de caucho de la serie Ranger™ de Honeywell

Las botas de caucho más livianas para el servicio de bomberos están diseñadas para maximizar la agilidad y la durabilidad: las botas de Honeywell duran. Ranger™ es la única marca de botas de caucho fabricadas en América del Norte.

Solamente los productos de los modelos Ranger incluyen características únicas de la industria (modelos 1000 y 6220), mejores ventas en su categoría (modelos 1500 y 2700) y valor tradicional (modelos 1600 y 2600).

- La más amplia elección de materiales para el forro: Malla Dri-Lex® AeroSpacer®, Kevlar® / Nomex® o fieltro de lana.
- Modelos aislados y no aislados.
- Caucho natural o combinación de compuestos naturales y caucho de butilo.

Serie Ranger™ de Honeywell

Las botas de caucho de la serie Ranger de Honeywell ofrecen la protección más completa disponible para prácticamente cualquier entorno peligroso para el personal de atención de emergencias. Los diseños con puntera de acero espaciosa, placa inferior de acero y combrillón para escalera protegen de los impactos, la compresión, las perforaciones y la penetración.



Modelo 1000

Popularidad debido a la comodidad

Bota de protección sin cordones de 30,5 cm (12 pulg.) Este es el estándar. La única bota de caucho que emplea forro con malla deportiva AeroSpacer® para brindar un acolchado superior debajo de los pies, con regulación de temperatura y control de la humedad inigualables en toda la bota. Liviana para que sus piernas permanezcan más frescas.

TAMAÑOS

- Anchos: estrecho, mediano, ancho
- Tamaños intermedios: 5½ a 15½
- Tamaños completos: 3 a 16

CERTIFICACIONES

- NFPA 1971 Estructural
- NFPA 1992 Salpicadura de líquidos
- CSA Z195 Calzado de seguridad
- Mostaza HD - 24 h
Protocolo TOP-8-2-501



Modelo 1500

El mejor vendido

DuPont™
Nomex® | DuPont™
Kevlar®

Bota de protección sin cordones de 38,1 cm (15 pulg.) Este modelo liviano aislado cuenta con forro Kevlar®/Nomex® con protección para canilla para brindar protección adicional ante los peldaños de la escalera.

TAMAÑOS

- Anchos: estrecho, mediano, ancho
- Tamaños intermedios: 5½ a 15½
- Tamaños completos: 3 a 16

CERTIFICACIONES

- NFPA 1971 Estructural
- NFPA 1992 Salpicadura de líquidos
- CSA Z195 Calzado de seguridad
- Mostaza HD - 1 h
Protocolo TOP-8-2-501



Modelo 1600

Excelencia funcional

Modelo de bota de protección sin cordones de 38,1 cm (15 pulg.) con forro clásico de fieltro de lana. Aislada.

TAMAÑOS

- Anchos: estrecho, mediano, ancho
- Tamaños intermedios: 5½ a 15½
- Tamaños completos: 3 a 16

CERTIFICACIONES

- NFPA 1971 Estructural
- NFPA 1992 Salpicadura de líquidos
- CSA Z195 Calzado de seguridad



Modelo 2600

Durabilidad con un precio que se adapta al presupuesto

Bota de protección sin cordones de 38,1 cm (15 pulg.) Modelo económico no aislado que cuenta con forro de fieltro de lana clásico.

TAMAÑOS

- Anchos: estrecho, mediano, ancho
- Tamaños intermedios: 5½ a 15½
- Tamaños completos: 3 a 16

CERTIFICACIONES

- NFPA 1971 Estructural
- NFPA 1992 Salpicadura de líquidos
- CSA Z195 Calzado de seguridad



Modelo 2700

Bota de agua hasta la cadera

Bota aislada de altura hasta la cadera de 76,2 cm (30 pulg.) con forro de fieltro de lana. Los mismos excelentes componentes y fabricación.

TAMAÑOS

- Anchos: Ancho
- Tamaños completos: 6 a 15

CERTIFICACIONES

- CSA Z195 Calzado de seguridad



Modelo 6220

Proximidad/rescate y extinción de incendios en aeronaves (ARFF)

Bota sin cordones de 38,1 cm (15 pulg.) La única bota de caucho en el mercado con capacidad para extinción de incendios por proximidad/rescate y extinción de incendios en aeronaves (ARFF).

TAMAÑOS

- Anchos: estrecho, mediano, ancho
- Tamaños intermedios: 5½ a 15½
- Tamaños completos: 3 a 16

CERTIFICACIONES

- NFPA 1971 Proximidad
- NFPA 1971 Estructural
- NFPA 1992 Salpicadura de líquidos
- CSA Z195 Calzado de seguridad

Las botas de caucho de la serie Ranger de Honeywell se fabrican en América del Norte.



CONSTRUCCIÓN DE LA SUELA

SUELA MOLDEADA

Todos los modelos se fabrican con la misma horma y la misma suela moldeada, a fin de lograr una determinación consistente de los tamaños en toda la línea.

Cuadro comparativo rápido

Modelo	1000	1500	1600	2600	2700	6220
Altura (medida interna - desde el talón hasta la línea superior)	30,5 cm (12 pulg.)	38,1 cm (15 pulg.)	38,1 cm (15 pulg.)	38,1 cm (15 pulg.)	76,2 cm (30 pulg.)	38,1 cm (15 pulg.)
Peso en lb (aprox.)	6,3	7	7,1	6,7	9,7	8,3
Compuesto de caucho	Natural + butilo	Natural	Natural	Natural	Natural	Natural + Proximidad
Aislada	Sí	Sí	Sí	=	Sí	Sí
Forro	Malla de separación	Kevlar® / Nomex®	Fieltro de lana	Fieltro de lana	Fieltro de lana	Combinación con lana
Puntera de acero, placa y combrellón para escalera	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Suela exterior moldeada	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Plantilla extraíble	BreatheOPrene®	Goma EVA	Goma EVA	Goma EVA	Goma EVA	BreatheOPrene®
Código de barras en serie individual	Sí	Sí	Sí	Sí	=	Sí
Hecha en América del Norte	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
NFPA 1971 Estructural	Sí	Sí	Sí	Sí	=	Sí
NFPA 1971 Proximidad	=	=	=	=	=	Sí
NFPA 1992 Salpicadura de líquidos	Sí	Sí	Sí	Sí	=	Sí
CSA Z195 Calzado de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Probada con agentes químicos de guerra	Mostaza HD 24 h	Mostaza HD 1 h	=	=	=	=

*Protección para agentes químicos de guerra, como el agente mostaza HD. Protocolo TOP-8-2-501 "Prueba de penetración y permeabilidad de materiales permeables al aire e impermeables con agentes químicos o materiales similares".
Prueba con muestras de retazos. Modelos 1000 y 1500 solamente.



PROTECCIÓN
Y COMODIDAD
EN UN MODELO
ULTRALIVIANO

