

Filtro de partículas 3M™ Secure Click™ P100 con alivio de vapores orgánicos de nivel molesto D3097, 100 unidades/caja

Código UPC: 50051131278160 , Número de catálogo de 3M: D3097
Número de inventario de 3M: 7100213150



- Aprobado por NIOSH para entornos que contienen ciertas partículas a base de aceite y sin base de aceite.
- Escúchalo: Conexión de cartucho rápida y sencilla. Simplemente alinee las conexiones y presione hasta oír un clic. Úsalo con las mascarillas 3M™ Secure Click™ aprobadas por NIOSH.
- Siéntelo: Los filtros de doble flujo permiten respirar con facilidad.
- Diseño de filtro curvado hacia atrás para garantizar la compatibilidad con ciertos protectores de soldadura y esmerilado.
- Para uso en entornos peligrosos. Solo para uso laboral/profesional.
- Recomendado para la protección de la capa de ozono hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) de OSHA.
- Alivio de vapores orgánicos a nivel molesto
- Diseño aerodinámico para un mayor campo de visión y comodidad.
- Solo para uso laboral/profesional.

Experimente la transpirabilidad y comodidad de los filtros de partículas 3M™ Secure Click™, que brindan protección contra una amplia gama de polvo, neblina y otras partículas. El sistema de conexión 3M™ Secure Click™ permite una instalación rápida y sencilla de los filtros. Simplemente alinee las conexiones de la mascarilla y el filtro y presione hasta oír un clic. La innovadora conexión Secure Click™ brinda a los usuarios la seguridad de que los filtros están instalados correctamente. Cuentan con la aprobación NIOSH para su uso con los respiradores reutilizables 3M™ Secure Click™ de las series HF-800 y FF-800.

La innovadora plataforma 3M™ Secure Click™ cuenta con una conexión de cartucho/filtro rápida y sencilla. Funciona como un cinturón de seguridad. Simplemente alinee las conexiones y presione hasta oír un clic para tener la seguridad de que los filtros están instalados correctamente. Dos filtros de doble flujo en cada respirador se combinan para crear cuatro vías de flujo de aire en el primer sistema de cartucho/filtro de flujo cuádruple del mundo, lo que proporciona una excelente transpirabilidad y comodidad. El diseño de filtro inclinado hacia atrás ofrece compatibilidad con ciertos protectores de soldadura y esmerilado. Los filtros de partículas 3M™ Secure Click™ están aprobados por NIOSH para su uso con los respiradores reutilizables 3M™ Secure Click™ de las series HF-800 y FF-800 y brindan protección contra una amplia gama de polvos, neblinas y otras partículas. Los filtros de partículas 3M™ Secure Click™ de la serie D9000 están encapsulados en carcasas de plástico rígido para protegerlos de daños, suciedad, chorros de descontaminación, residuos, chispas y altas temperaturas. Úselo para una variedad de aplicaciones como esmerilado, lijado y soldadura. No lo use en entornos que sean inmediatamente peligrosos para la vida o la salud (IDLH). Ayude a proteger a su personal: 3M ofrece una herramienta en línea gratuita para ayudarlo a seleccionar los respiradores, cartuchos y filtros adecuados para los riesgos respiratorios y contaminantes de su lugar de trabajo y para ayudarlo a determinar los programas de cambio de cartuchos. El software 3M Select and Service Life (www.3M.com/sls) contiene más de 700 productos químicos diferentes y proporciona documentación de sus selecciones. Los filtros de partículas 3M™ Secure Click™ están aprobados por NIOSH y están diseñados para ayudar a filtrar una amplia gama de contaminantes particulados en el aire, tanto a base de aceite como sin aceite, cuando se usan con máscaras faciales completas y de media cara. Estos filtros ayudan a proporcionar protección respiratoria contra concentraciones de contaminantes particulados de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) de OSHA con máscaras faciales de media cara y hasta 50 veces el PEL de OSHA con máscaras faciales completas con prueba de ajuste cuantitativa. Algunos modelos incluyen alivio para vapores orgánicos y/o gases ácidos a niveles molestos. No apto para su uso en entornos inmediatamente peligrosos para la vida o la salud (IDLH) o que contengan niveles peligrosos de vapores orgánicos y/o gases ácidos (excepto fluoruro de hidrógeno en ciertos modelos). Los filtros de partículas 3M™ Secure Click™ no deben utilizarse en entornos inmediatamente peligrosos para la vida o la salud (IDLH). Cambie los filtros de partículas 3M™ Secure Click™ cuando estén sucios, dañados o dificulten la respiración.

Detalles

Tipo aerosol	Aceite y sin aceite
Marca	Clic seguro™
Clasificación del cartucho o filtro	P100
Tipo de cartucho o filtro	Partículas
Respirador compatible	Mascarilla facial completa 3M™ Secure Click™ Serie FF-800 Media máscara 3M™ Secure Click™ Serie HF-800
Compatible con Welding Shield	Si
Tipo de conexión	Clic seguro™
Clase de filtro	P100
Peso neto (sistema métrico)	18 g
Codificación de colores asignada a cartuchos o filtros por NIOSH	Magenta
Clasificación de aprobación de filtros NIOSH	P100
Alivio de olores molestos (< OSHA PEL)	Vapor orgánico
Altura total (sistema métrico)	25 mm
Longitud total (métrica)	120 mm
Ancho total (métrico)	105 mm
Protección contra partículas	Partículas
Serie de productos	D3000
Duración	36 meses
Especificaciones cumplidas	Aprobado por NIOSH
Soldadura	Sí