

Distintivo color negro para ocultar las manchas

Con su color negro característico, Microflex® MidKnight® oculta con eficacia la suciedad y las manchas. Con relieve integral y propiedades anti-espuma, este guante de nitrilo permite un agarre firme con la palma, hasta en entornos húmedos.

Nota: La talla XXL solo tiene relieve en los dedos.



Industrias

- Automotriz
- Mercado Postventa Automotriz
- Ciencias de la Vida
- Maquinaria y Equipo
- Atención Médica
- Servicios Médicos de Emergencia
- Servicios
- Almacenamiento

Recomendado para

- Inspección, selección, revisión de piezas
- Uso General en Postventa automotriz
- Uso de herramientas de limpieza y equipos robotizados
- Cambio de aceites, fluidos y filtros
- Reparación de transmisiones y motores
- Cambio & rotación de neumáticos
- Mantenimiento de equipo y mobiliario de laboratorios
- Toma y procesamiento de muestras
- Mezcla y formulación de sólidos y líquidos
- Recolección de muestras de materias primas
- Pesado y despacho de materias primas sólidas y líquidas
- Inspección (recolección, revisión y marcado)
- Procedimientos de examinación de riesgo estándar y moderado
- Protección de alergias al látex Tipo I en trabajadores sanitarios o pacientes

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Superficie Externa del Guante	Totalmente texturizado
Normas de Auditoría	ISO 13485:2003
Resumen de Empaque	100 guantes por caja 10 cajas por caja de embalaje <u>También disponible en envases individuales</u> 10 guantes por caja 50 cajas por caja de embalaje
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	Malasia
Segmentación de Productos	Robusto
Antiestático	Sí

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	245 / 9,6		ASTM D3767,EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	AQL 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Grosor de la palma (mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.15 / 6.0		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DE UTILIZAR	DESPUS DE UTILIZAR	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	24	20	ASTM D412 & D573
Elongación en el punto de rotura (%)	600	500	ASTM D412
Fuerza a la rotura (N)	7	6	EN 455-2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Código de producto	MK-296-XS	MK-296-S	MK-296-M	MK-296-L	MK-296-XL	MK-296-XXL

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01	Norteamérica Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445	Australia Ansell Limited T: + 61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578
Asia Pacífico Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699	Latinoamérica y Caribe Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 296 2050	Rusia Ansell PYC Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

