

ESLINGAS



Eslinga PRO™ con tejido para enganche/posicionamiento

Modelo: 1351050

Ensamble de tejido trenzado para enganche de 56 cm (22 in) con gancho de resorte giratorio de acero en el centro, y ganchos de seguridad en los extremos.



ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

- Ensamble de barras de refuerzo de cadena de 56 cm (22 in)
- Ideal para posicionamiento de trabajo
- Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión
- Gancho de resorte de acero con cierre automático en el centro
- Ganchos de seguridad de cierre automático en los extremos fáciles de usar

Especificaciones

Capacidad	141 kg (310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	PRO™
Tamaño	56 cm (22 in)
Equipado con i-Safe	No
Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de barra de refuerzo
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de seguridad
Tipo de eslinga	Fijo
Número de piernas	Conjunto para enganche en forma de Y
Longitud de la eslinga	56 cm (22 in)
Hilos/puntos	Poliéster
Etiqueta	Vinilo
Eslingas en general	Cinta
Gancho de conexión del arnés	Acero cincado
Gancho de conexión del anclaje	Acero cincado
La eslinga a detalle	Tejido trenzado de poliéster de 2.5cm m (1 in)
Modelo	1351050
Peso físico	1.4kg kg (3.10 lb)
Estilos de productos	Norma
Tipos de productos	Eslinga de resorte de cadena/tejido trenzado
Normas	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, requisitos generales de fabricación de Capital Safety%20, ANSI A10.32, ANSI Z359.3