

ESLINGAS



Eslinga amortiguadora ShockWave™2

Modelo: 1244321
Eslinga sencilla de 1.8m m (6 ft) con tejido trenzado tubular y gancho de seguridad en un extremo y gancho de resorte de acero en el otro extremo.



ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

- Eslinga sencilla de 1.8m m (6 ft)
- Se expande en reacción a los movimientos
- Tejido trenzado tubular de poliéster resistente a la abrasión
- Gancho de seguridad de cierre automático fácil de usar en un extremo
- Gancho de resorte de cierre automático de acero en un extremo
- El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas
- Indicador integrado de impacto
- Etiquetas protegidas, equipadas con i-Safe™

Especificaciones

Capacidad	59 a 141kg kg (130 a 310 lb)
Marca	DBI-SALA®
Submarca	ShockWave™2
Tamaño	6 m (1.8m ft)
Programa de envío Velocity Ship	Si
Equipado con i-Safe	Si
Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de barra de refuerzo
Clase de absorbedor de energía	Caída libre de 1.8 m (6 ft)/MAAF de 4 kN (900 lb)
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de seguridad
Tipo de eslinga	Variable/Elástico
Número de piernas	Sencilla
Longitud de la eslinga	6 m (1.8m ft)
Hilos/puntos	Poliéster
Etiqueta	Vinilo
Eslingas en general	Cinta
La eslinga a detalle	Tejido trenzado tubular de poliéster de 4.9cm cm (1 a 15/16 in)
Absorbedor de energía	Poliéster
Gancho de conexión del arnés	Acero cincado
Gancho de conexión del anclaje	Acero cincado
Modelo	1244321
Peso físico	1.5kg kg (3.30 lb)
Estilos de productos	Estiramiento
Tipos de productos	Eslinga amortiguadora
Normas	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, requisitos generales de fabricación de Capital Safety%20, ANSI A10.32, ANSI Z359.13