



ESLINGA TUBULAR CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO

TITAN

Descripción:

Línea de vida Titan con amortiguador de impacto SofStop® con 6 pies de largo (1.8 m).

Materiales:

Cinta Tubular: Poliéster

Amortiguador de impacto: Poliéster

Hilo: Poliéster

Herraje: Acero galvanizado

* Todos los herrajes cumplen con la norma ANSI de ensayo de niebla salina de 50h.

Datos Técnicas

Gancho pequeño: ¾ pul. (19 mm) apertura.

Gancho grande: 2 ½ pul. (63 mm) apertura.

Hilo: 42 lb (0,19 kN)

Cinta: 5000 lbs. (22kN)

Etiqueta: Valeron



T6111-Z7/6FTAF

MILLER

by Honeywell

SofStop® Paquete de Capacidad máxima de trabajo

OSHA/ANSI: 310 lbs (141 kg)

CSA: 254 lbs (115 kg)

Certificación:

OSHA 1926.502, 1910.66; ANSI A10.32 y CSA Z259.11

Distancia de elongation : 42 in. (107cm)

Caída fuerza de detención.: 900 lbs. max. (4kN)

Modelo	Nº de Piernas	Conexión del Arnés	Conexión del Anclaje	Longitud de la cuerda de seguridad
T6111-Z7/6FTAF	Un	Gancho pequeño	Gancho grande	6 ft. (1.8m)
T6112/6FTAF	Un	Gancho pequeño	Gancho grande	6 ft. (1.8m)

Disponible a partir de 4 pies (1.2 m) a 10 pies (3 m) de largo. Para solicitud de otros largos, contáctenos.

ADVERTENCIA: Estas Especificaciones Técnicas contienen solamente una visión superficial del producto. No hay advertencias ni instrucciones importantes en este archivo. Honeywell Safety Products recomienda que todos los usuarios de los productos tengan entrenamiento y que todas las advertencias e instrucciones del producto sean leídas y comprendidas antes de su uso. Una completa evaluación del área y sus riesgos deben ser hechas, así como la identificación del equipamiento de protección personal ideal para el ambiente de trabajo. NO LEER Y NO SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO Y NO REALIZAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DEL RIESGO, PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES GRAVES, ENFERMEDADES O MUERTE.