# Agarra soga de fácil apertura
## con amortiguador

FICHA TÉCNICA

## FAP3003

### Descripción

El agarra soga Vangard está fabricado en acero con acabado galvanizado, está diseñado para uso en sogas de 5/8'' de diámetro. Este modelo cuenta con un amortiguador de impacto integrado, tipo paquete, y gancho de seguridad tamaño estándar en su extremo.

### Características técnicas

- Agarra soga diseñado con mecanismo de cierre de doble bloqueo y paquete amortiguador anticaída.
- Gancho estándar (apertura de la puerta: 0.79'') para anclarse al arnés.
- Uso con sogas de poliamiada trensada de 5/8" (16 mm) de diámetro.
- Resistencia a la tensión: 5000 lb (22 kN).
- Capacidad de carga: 130-310 lbs max (140 Kg)
- Distancia de frenado: 39" (1m) máximo, conforme a ANSI Z359.1, (desaceleración máxima del agarra soga a lo largo de una línea de vida vertical tipo soga).

### Materiales

Cinta: poliéster de alta tenacidad de 44 mm
Partes metálicas: acero galvanizado, zincado amarillo/dorado

### Recomendaciones de uso

Se recomienda una inspección detallada por parte de una persona competente por lo menos una vez al año. Cargar los ganchos de forma incorrecta es peligroso y puede reducir su fuerza.

### Compatibilidad de empleo

El equipo debe estar incorporado a un sistema de detención de caídas (véase norma ANSI Z359.14). Un arnés anticaída es el único dispositivo de conexión del cuerpo que se permite utilizar. Antes de usarlo, remítase a las instrucciones de utilización de cada componente del sistema.

### Normas

Cumple con los requerimientos de la norma ANSI Z359.1-2007 / Section 4.4.

### Vida útil

La vida útil (en uso) del producto es de 5 años, siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso; (teniendo en cuenta la recomendación de inspección cada 6 meses y anualmente por VANGARD SAFETY o una persona competente autorizada por el fabricante); Se requiere registrar dicha información sobre la inspección del equipo.
Exclusiones: uso normal y desgarro, oxidación, modificaciones o alteraciones, almacenamiento incorrecto, deficiente mantenimiento, usos para los cuales este producto no está diseñado.

### Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

Antes de cada uso verifique que todas las partes estén libres de grietas, deformación o corrosión. Verifique también, que la compuerta de los ganchos se abra y que se cierre de forma automática y completa.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en equipos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.

Rev. 3. Ago, 2024