

HOJA DE DATOS TECNICOS

Revisión: junio 2017.

No. producto: 107810

No. parte: SKO65

Nombre: Kit 65 Galones Oil Only™



DESCRIPCION.

El kit de derrames Oil Only™ de 65 galones solo para aceites, cuenta con un recipiente de polietileno de alta visibilidad, resistente al agua, químicos e intemperie; aprobado por UN¹ con tapa roscada para derrames en materiales tipo oleicos. Los productos de contención de derrames de SPC ayudan a preparar y proteger cualquier instalación de soluciones por accidentes inesperados y críticos, como aceites, líquidos de frenos, lubricantes, gasolinas y otros fluidos base petróleo.

El kit de 65 galones es fácilmente desplegable y tiene una capacidad de retención de hasta 63 galones. Manténgalo cerca de entradas y salidas para el despliegue de emergencias, particularmente donde el derrame pueda llegar a contaminar el medio ambiente. Tanto para respuestas a emergencias como el mantenimiento rutinario y de seguridad, usted evitará que los empleados se alejen de su área de trabajo a otros lugares de la planta para encontrar los materiales absorbentes que necesitan en ese instante.

ESPECIFICACIONES.

Característica	Sistema inglés	Sistema métrico
Configuración	Kit	
Tipo	Solo aceites	
Clasificación	Derrames de tamaño grande	
Tecnología	Recipiente UN	
Capacidad de absorción	63 gal	238.5 L
Peso de paquete	100 lb	45.4 Kg
Cantidad	1 kit	

¹ UN Recomendaciones, en el transporte de artículos peligrosos, Capítulo 9 y US 49 CFR Sección 178.

HOJA DE DATOS TECNICOS

Contiene:

- 100 tapetes 15" x 19" (38.1 cm x 48.3 cm)
- 7 barreras 3" x 12' (7.6 cm x 3.7 m)
- 7 almohadillas 18" x 18" (45.7 cm x 45.7 cm)
- 5 bolsas de desecho
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 googles
- 1 manual de respuesta a emergencias.

Puede solicitar el kit de relleno como SKO65-R, el cual incluye lo arriba mencionado, sin el recipiente.

APLICACIONES

Es ideal la absorción líquidos industriales en cualquier parte de la planta. En talleres de mantenimiento y áreas de producción. En almacenes y lugares donde se concentren grandes cantidades de líquido.

TEMPERATURA DE SERVICIO

Menor a 100°C (212°F).

MARCAS

Oil Only™ es una marca registrada de Bradyworldwide Inc.

NOTA:

Todos los valores mostrados son promedio y no se deben utilizar para propósitos de especificación. Los clientes que deseen desarrollar especificaciones o los criterios del funcionamiento para los usos específicos del producto, deben ponerse en contacto con un representante Brady para la información adicional. La información de conformidad del producto se basa en la información proporcionada por los proveedores de las materias primas usadas por Brady para fabricar este producto, o basadas en los resultados de medición de los métodos analíticos reconocidos que utilizan terceros, o laboratorios independientes. Por ello, Brady no hace representaciones o garantías independientes, expresas o implícitas, y no asume ninguna responsabilidad con respecto al uso de ésta información.

HOJA DE DATOS TECNICOS

GARANTIA

Los productos de Brady se venden bajo el entendido de que los compradores los probarán en condiciones de uso real y determinar por sí mismos su capacidad de adaptación a los usos previstos. Brady garantiza a los compradores que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra, pero limita su obligación bajo esta garantía a la sustitución del producto mostrado a la completa satisfacción de Brady, que ha sido defectuoso en el momento que Brady lo vendió. Esta garantía no se extiende a cualquier persona que obtenga el producto de los compradores. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, y de cualquier otra obligación o responsabilidad por parte de Brady. En ningún caso se Brady será responsable por cualquier pérdida, daño, gasto o daños consecuentes de cualquier tipo que surjan en relación con el uso, o imposibilidad de usar los productos de Brady.