

Registrador de temperatura y datos de humedad

Registra hasta 16.000 lecturas para cada parámetro

Registra 16.000 lecturas de humedad y 16.000 de temperatura con una frecuencia de muestreo programable por el usuario

Características:

- Interfaz USB para facilitar la configuración y la descarga de datos
- Frecuencia de muestreo de datos seleccionable: 1 segundo a 24 horas
- Umbrales de alarma programables por el usuario para HR y temperatura
- La pantalla LCD muestra las lecturas actuales, Mín/Máx y el estado de la alarma
- Incluye batería de litio de 3,6 V, soporte de montaje con cierre de combinación y software de análisis compatible con Windows[®] 2000, XP, Vista y 7



Supervisa los niveles de humedad y temperatura en almacenes, trasteros, congeladores, furgonetas de transporte y oficinas.



El conector USB se conecta fácilmente a un ordenador para analizar los datos de temperatura y humedad.



Especificaciones	Rango	Resolución	Precisión (%rdg+digitos)
Temperatura	-40 a 158°F	0.1°F/°C	±1.8°F (14 a 104°F)
	-40 a 70°C		±3.6°F (todos los demás rangos) ±1.0°C (-10 a 40°C) ±2.0°C (todos los demás rangos)
Humedad	0 a 100%RH	0.1%RH	±3%RH (40 a 60%) ±3.5%RH (20 a 40 & 60 a 80%) ±5%RH (0 a 20 & 80 a 100%)
Intervalo de registro	1 segundo y 24 horas		
Memoria	Temperatura: 16.000 puntos; Humedad relativa: 16.000 puntos		
Dimensiones	3.7 x 1.9 x 1.2" (94.4 x 48.9 x 31.2mm)		
Peso	3.2oz (90.7g)		

Información para pedidos:

RHT20 Registrador USB de humedad y temperatura

