



CORREA DE POSICIONAMIENTO IMPREGNADA DE NEOPRENO, DE 6 PIES, CON HEBILLA DE LENGUETA

Ref.: 386099E

- Este producto está diseñado solo para posicionamiento de trabajo.
- Este producto está diseñado para ser utilizado por una persona con un peso máximo de 350 lbs. cuando está totalmente equipado
- Este dispositivo es solo un componente / elemento de un sistema de posicionamiento. Como se indica en OSHA 1926.502 (e) (2), los dispositivos de posicionamiento se deben asegurar a un anclaje capaz de soportar al menos el doble de la carga de impacto potencial de la caída de un empleado o 3.000 lbf. (13.3 kN), el que sea mayor.

Especificaciones:

Código de producto:	386099E
Longitud total:	6"
Tipo de Material:	Nylon impregnado de neopreno
Hebilla:	Sí
Tipo de Hebilla:	Lengueta
Tipo de anclaje	Gancho de seguridad de bloqueo
Material del anclaje:	Acero
Peso:	3.5 lbs.
Hecho en USA:	Sí

Advertencias:

- Este equipo está diseñado para ser utilizado por profesionales debidamente capacitados. Conocer el trabajo y las regulaciones que rigen los requisitos de desempeño y la necesidad de seleccionar el equipo adecuado.
- Inspeccione visualmente este y todo el equipo relacionado antes de cada uso.
- Las instrucciones del fabricante se proporcionarán a los usuarios con este producto. Lea y comprenda todas las instrucciones y advertencias proporcionadas por Buckingham antes de su uso (estarán incluidas en el producto). No hacerlo podría resultar en su grave lesión o muerte. Si la idoneidad para el uso previsto es cuestionable, siempre consulte a su supervisor, director de seguridad o póngase en contacto con Buckingham Mfg.
- Solo Buckingham Mfg. Co. o aquellos autorizados por escrito por Buckingham Mfg. Co. pueden reparar este equipo.
- Retire del servicio si la correa está sujeta a una carga de impacto. Aunque no haya signos visibles, puede haber ocurrido un daño interno, lo que reduce su resistencia y su margen de seguridad.

BUCKINGHAM MFG. INC.

www.buckinghammfg.com