



Premaire® Cadet Escape

El respirador MSA Premaire Cadet, combina de manera económica un respirador con suministro de aire del tipo demanda por presión y un cilindro de escape en la misma línea. Fácil de usar en caso de emergencia y de peso ultraligero, puede ser configurado para diferentes capacidades: 5, 10 y 15 minutos.

El respirador Premaire Cadet con cilindro de escape, está diseñado para utilizarse como respirador de línea de aire demanda por presión para atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH) por contar con un cilindro de escape. Su diseño lo hace cómodo, versátil y funcional. El diseño de su regulador y del cilindro lo hacen ligero y de bajo perfil proporcionando comodidad para usarse en espacios reducidos. El cilindro puede ser utilizado a ambos lados de la cadera ofreciendo al usuario la elección que mejor le acomode. El respirador Premaire Cadet con cilindro de escape es el mejor respirador en el mercado en función de costo – beneficio y la mejor solución en cuanto a protección para muchas industrias.



Características y Beneficios

- Utiliza el Regulador FireHawk, es fácil de utilizar y con el menor costo de mantenimiento. Tiene un mínimo de partes de reemplazo y no se requieren herramientas especiales para desarmarlo.
- Varias opciones de cilindro, se puede elegir entre 5, 10 y 15 minutos de operación así como diferentes materiales de fabricación.
- Múltiples opciones de máscara en cuanto a diseño y material de construcción.
- Dos opciones para el arnés portador, a elección del usuario entre Nylon económico y resistente a químicos, o Kevlar que soporta altas temperaturas y lugares donde puedan presentarse chispas de soldadura. El Kevlar presenta también mayor resistencia a la abrasión.
- En caso de falta de suministro de aire, no requiere hacer conexiones extras para utilizar el aire del cilindro de escape. Solo se debe abrir el cilindro e inmediatamente se respira el aire del mismo.
- Esta opción le da la ventaja de poder utilizarlo en atmósferas IDLH.

Características de operación

- Respirador de línea de aire tipo demanda presión.
- Presión de operación: Max 70-90 psi.
- Cilindro de 5, 10 ó 15 minutos.
- Material del cilindro: Aluminio o Fibra de carbón.
- Calidad del aire: Grado D
- Longitud de operación: Desde 2.5 hasta 91.5 metros

Incluyen un Respo
la cabeza tipo r

de aluminio para 5

Adorador	Máscara
ork, Push-	A Ninguno

--	--	--	--

entes.

