

PÉRTIGAS DE GANCHO RETRÁCTIL

Tiene un mecanismo que consiste en un gancho plegable y retráctil en su extremo, operable por un mango ajustable en su región de agarre en tres posiciones básicas de trabajo a través de un estante y dos cerraduras de seguridad, algo que lo convierte en una práctica herramienta de múltiples aplicaciones.

Entre las diversas aplicaciones, destacamos el uso en instalaciones y extracción de abrazaderas de línea viva, conjuntos de puesta a tierra temporales, cubiertas protectoras de línea viva, instrumentos de medición y otros.

ABIERTO


Posicione para enganchar el ojal de la grapa de puesta a tierra u otra parte a manejar.

CERRADO

En esta posición, el gancho implica el ojal de la grapa de puesta a tierra, sosteniéndolo de forma segura pero girando, permitiendo el movimiento de torsión, incluso en ángulos..

RECOGIDO

El gancho recogido dentro del cabezal mantiene la grapa de puesta a tierra regidamente engastado al pértiga, posición adecuada a su instalación y retirada



PÉRTIGAS DE GANCHO RETRÁCTIL

Referencia de Catálogo	Dimensiones			Tensión Máxima de Uso (kV)	Peso Aprox.	
	Ø (mm)	Longitud Aislante (m)	Longitud Total (m)		kg	lb
MODELO LIGERO	25	0,54	1,43	15	2,15	4,74
		0,74	2,04	35	2,50	5,51
		1,30	2,65	138	2,85	6,28
		1,86	3,26	230	3,20	7,05
		2,42	3,87	345	3,55	7,83
MODELO NORMAL	32	0,54	1,43	15	2,40	5,29
		0,74	2,04	35	2,70	5,95
		1,30	2,65	138	3,20	7,05
		1,86	3,26	230	3,60	7,94
		2,42	3,87	345	4,10	9,04