

B



Empalme rígido

PÉRTIGA UNIVERSAL

Consiste en una cabeza universal (dentados) y permite el acoplamiento fácil, rápido y seguro de todas las herramientas universales, fijadas con un tornillo mariposa, que viene con la pértiga. Esto permite al electricista colocar la herramienta universal en ángulos de hasta 90° con respecto a la pértiga.

Dependiendo de la configuración de la herramienta universal, se puede instalar un adaptador universal (RM4455-84), entre la pértiga y esta, para obtener cualquier ángulo que se desee.

La pértiga universal, con goteron de goma acoplado, está indicada para su uso en maniobras de emergencia en caso de lluvia (los goterones de goma proporcionan una distancia de drenaje adicional y alteran la trayectoria de la gota de agua, impidiendo que ésta corra a través de la pértiga).

El empalme rígido ofrece una forma práctica de transporte, manteniendo las longitudes adecuadas para las tareas a realizar.

Todos los modelos tienen gancho para pértigas (RH1760-5).

Observamos que las bolsas para el embalaje y el transporte de todos las pértigas universales se pueden adquirir por separado.



PÉRTIGA UNIVERSAL

Referencia de Catálogo	Descripción	Dimensiones		Peso Aprox.	
		Ø (mm)	Longitud Aislante (m)	kg	lb
RH1760	Con 1 cabeza en una de las extremidades, base de goma en otra y cople universal	32	2,40	1,75	3,86
RH1760-1	Con 1 cabeza en una de las extremidades y base de goma en otra	32	1,79	1,30	2,87
RH1760-2	Modular, siendo 2 secciones de pértigas interconectadas por un empalme rígido, 1 cabeza universal en una de las extremidades, base de goma en otra y cople universal	32	2,29	2,10	4,63
RH1760-3	Con 2 cabezas (1 en cada extremidad) y cople universal	32	1,76	1,70	3,75
RH1760-4	Con 2 cabezas (1 en cada extremidad) y cople universal	32	2,37	2,00	4,41
RH1760-6	Modular, siendo 2 secciones de pértigas interconectadas por un empalme rígido, cabezas universales en las extremidades y cople universal	32	2,25	2,40	5,29
RH1760-10	Con 2 cabezas (1 en cada extremidad)	32	2,98	2,20	4,85
RH1760-12	Con 2 cabezas (1 en cada extremidad)	32	3,59	2,50	5,51
RH1760-14	Con 2 cabezas (1 en cada extremidad)	32	4,20	2,85	6,28

Continuación en la página siguiente ▶